



GNSS приемник Spectra Precision SP80



Самый коммуникативный GNSS приемник

240 каналов

GPS, ГЛОНАСС, BeiDou,
Galileo, QZSS и SBAS

Z-Blade GNSS-centric

3.5G GSM модем

Встроенный радиомодем

Wi-Fi

Bluetooth

SMS и e-mail оповещения

Защита от кражи

"Горячая" замена батарей



Технические характеристики SP80

GNSS-характеристики

240 каналов

- GPS L1C/A, L1P(Y), L2P(Y), L2C, L5
- ГЛОНАСС L1C/A, L2C/A
- BeiDou B1 (phase 2), B2
- Galileo E1, E5a, E5b
- QZSS L1C/A, L2C, L1SAIF, L5
- SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN) L1C/A

Зapatентованная технология Z-Blade,

оптимизирующая производительность

- использование сигналов всех GNSS

систем (GPS, ГЛОНАСС, BeiDou, Galileo, QZSS и SBAS)

- улучшенный алгоритм GNSS-centric:

полностью независимое отслеживание сигналов ГНСС и оптимальная обработка данных, в том числе только GPS, только ГЛОНАСС или только BeiDou решение (от автономного до фиксированного RTK)

- быстрое обнаружение и повторный захват (при потере) сигналов GNSS

Зapatентованная технология

использования наблюдений

спутников SBAS в обработке RTK

Зapatентованная технология Strobe™

Correlator для снижения влияния

многопутности

Частота обновления данных RTK до 20 Гц

Поддерживаемые форматы поправок:

ATOM, CMR, CMR+, RTCM 2.1, 2.3, 3.1 и 3.2 (включая MSM)

Вывод сообщений NMEA 0183

Точность ^{1,2}

SBAS (WAAS/EGNOS/MSAS/GAGAN):

В плане: < 50 см

По высоте: < 85 см

DGPS:

В плане: 25 см + 1 ppm

По высоте: 50 см + 1 ppm

RTK:

В плане: 8 мм + 1 ppm

По высоте: 15 мм + 1 ppm

FlyingRTK:

в плане 5 см + 1 ppm (в устойчивом состоянии) на баз. линиях до 1000 км

Статика, быстрая статика:

В плане: 3 мм + 0.5 ppm

По высоте: 5 мм + 0.5 ppm

Высокоточная статика ³:

В плане: 3 мм + 0.1 ppm

По высоте: 3.5 мм + 0.4 ppm

Производительность RTK

время инициализации: 2 секунды

(на базовых линиях до 20 км)

достоверность инициализации: > 99.9 %

диапазон инициализации: > 40 км

Запись данных

Интервал записи: 0.05 - 999 секунд

Память:

- 2 Гб встроенной памяти - достаточно для записи сырых данных в течение года (при 14 спутниках и интервале записи 15 секунд)
- карты SD/SDHC (до 32 Гб)

Физические характеристики

Размеры: 22.2 x 19.4 x 7.5 cm

Вес: 1.17 кг

Интерфейс пользователя

Графический PMOLED дисплей

Интерфейс ввода/вывода

RS232

USB 2.0

Bluetooth 2.1 + EDR

Wi-Fi (802.11 b/g/n)

3.5G GSM модем

Режимы работы

RTK ровер, RTK база

RTK сетевой ровер: VRS, FKP, MAC

NTRIP, прямая IP

CSD режим

Постобработка

Устойчивость к воздействиям окружающей среды

Диапазон рабочих температур:

от -40° до +65°C ^{4,5}

Диапазон температур хранения:

от -40° до +85°C ⁶

Влажность: 100% сконденсированная

IP67

Выдерживает падение с высоты 2 м на бетон

Вибростойкость: MIL-STD 810F

Характеристики питания

2 Li-Ion батареи с возможностью

"горячей" замены, 38.5 Втч (2 x 7.4 В, 2600 мАч)

Время работы (2 батареи): 10 часов с

включенным на приём GSM или

радиомодемом

Внешнее питание: 9-28 В

Стандартные компоненты системы

Приёмник SP80

2 Li-Ion батареи

Зарядное устройство

Рулетка 3.6 м

Вешка 7 см для крепления на трегер

Кабель USB-to-MiniUSB

Транспортировочный кейс с сумкой

Гарантия 2 года

Дополнительные компоненты системы

Приёмопередающий радиомодем

для SP80 (410 - 470 МГц 2 Вт)

Полевое комплекты кабелей питания

Офисный комплект кабелей питания

Контроллеры:

- Ranger 3

- T41

- MobileMapper 20

- ProMark 120

Полевое ПО:

- Survey Pro

- FAST Survey

- 1 Точность и TTFF зависит от состояния атмосферы, многопутного распространения сигналов, геометрии созвездия спутников, доступности и качества поправок.
- 2 Указанные значения точности предполагают наличие минимум пяти спутников в течении всего периода наблюдений. Наличие большого числа переотражённых сигналов, высокое значение PDOP и сложные атмосферные условия приводят к снижению точности.
- 3 Длинные базовые линии, длительные сеансы наблюдений, использование точных эфемерид.
- 4 При очень высоких температурах радиомодем не должен использоваться в режиме передатчика.
- 5 При очень низких температурах может потребоваться внешнее питание.
- 6 Без батарей. Батареи могут храниться до +70° C.

powered by
ashtech



Артософт

Контактная информация

220117, г. Минск,
проспект "Газеты Звезда" 47-303

тел./факс: 8 (017) 377-4916

моб.: +375 29 351-9495

www.artosoft.by

info@artosoft.by

